



Tam İstedğin Gibi ChargePack® Personal



- ✓ Yerli Üretim
- ✓ RFID Kart ile Şarj
- ✓ Gövde Açılmadan Montaj Kolaylığı
- ✓ Tüm Elektrikli Araçlarla Uyumlu



Öne Çıkan Özellikler

- ☒ Otomatik Faz Algılama Özelliği
- ☒ Tak-Çalıştır Özelliği
- ☒ 7.4kW ve 22kW Ayarlanabilir Maks. Güç Çıkışı
- ☒ Elektriksel Koruma ve Güvenlik
- ☒ IP54-IP55 & IK10 Koruma Sınıfı

Ürünler	Tek Faz 7,4 kW	Üç Faz 22 kW
Ürün Kodları	HC021103122 Personal Kablo HC022103122 Personal Soket	HC021303122 Personal Kablo HC022303122 Personal Soket
Giriş Değerleri		
Giriş Gücü:	7,4 kW / 32 A (maks.)	22 kW / 32 A (maks.)
Giriş Gerilimi:	196 - 264 VAC, 50/60 Hz	340 - 460VAC, 50/60 Hz
Şebeke Bağlantısı:	L, N, PE	L1, L2, L3, N, PE
Şarj Çıkış Değerleri		
Çıkış Gücü:	7,4 kW / 32 A (maks.)	22 kW / 32 A (maks.)
Çıkış Gerilimi:	196 - 264 VAC, 50/60 Hz	340 - 460VAC, 50/60 Hz
Diğer Özellikler		
Topraklama Sistemi:	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT	
Koruma:	Aşırı akım, düşük gerilim, aşırı gerilim, kısa devre, yüksek sıcaklık, topraklama kontrolü, anlık yüksek gerilimlere karşı dahili koruma	
Bağlantı:	Terminal blok	
Bekleme Gücü:	<5W	
Konnektör Tipi:	Tip2 Kablo/Tip2 Soket	
Kablo Uzunluğu:	5 metre (Kablolu ürünler için)	
Dahili RCD (kaçak akım koruma):	AC 30mA + DC 6mA	
Ağırlık:	5,9 kg (kablolu) / 4,2 kg (soketli)	7,2 kg (kablolu) / 4,6 kg (soketli)

