



ChargePack® Smart



ChargePack® Smart geniş bağlantı seçenekleri, WiFi, Bluetooth ve Ethernet bağlantı teknolojileri ile donatılmıştır. Hera Charge Mobil Uygulaması sayesinde kullanıcılar oluşturulabilir, şarj başlatıp bitirilebilir ve şarj geçmişi ayrı ayrı görüntülenebilir. Ortak alan kullanımlarında, yöneticilere özel Hera Web portalı sayesinde kullanıcıların şarj tüketim bilgileri kolaylıkla paylaşılabilir. Siteler,apartmanlar, iş merkezleri gibi yapılarda bulunan ortak alan otoparklarında şarj ünitesi paylaşmak için ideal bir çözümdür.

- Hera Charge Mobil Uygulaması ile Kontrol
- Geniş Bağlantı Seçenekleri
- OCPP Tabanlı Haberleşme
- Dinamik Yük Yönetimi
- Otomatik Faz Algılama Sistemi
- Her Yönden Farkedilebilir Beşgen Durum LED'leri
- Tüm Hava Koşullarına Tam Uyum
- Çift Katmanlı Polikarbon Gövde Tasarımı
- Aşırı Akım, Düşük Gerilim, Aşırı Gerilim, Kısa Devre, Yüksek Sıcaklık, Topraklama Kontrolü,
- Anlık Yüksek Gerilimlere Karşı Dahili Koruma
- AC 30mA ve DC 6mA RCD Kaçak Akım Koruma
- ASTM B117 Standartı ile Dış Ortamda Güçlü Koruma
- Çift Katmanlı UL94 V0 PC Gövde
- Kontak Yapışmasına Karşı Koruma
- EN 61851 Standardı
- 3 yıl Garanti
- 81 İlde Yerinde Servis
- Bire Bir Değişim Garantisi
- 7/24 Çağrı Merkezi
- Yerli Üretim, Patentli Tasarım
- 5 Yıla Uzatılabilir Garanti
- MID Metre (opsiyonel) ve Acil Durum Butonu (opsiyonel)

	Tek Faz 7,4 kW	Üç Faz 22 kW
Giriş Değerleri		
Giriş Gücü:	Tek Faz: 7,4 kW / 32 A (maks.)	Üç Faz: 22 kW / 32 A (maks.)
Giriş Gerilimi:	Tek Faz: 196 ~ 264 VAC, 50/60 Hz	Üç Faz: 340 ~ 460VAC, 50/60 Hz
Şebeke Bağlantısı:	Tek Faz: L, N, PE	Üç Faz: L1, L2, L3, N, PE
Aşırı Gerilim Kategorisi:	III	
Topraklama Sistemi:	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT	
Koruma:	Aşırı akım, düşük gerilim, aşırı gerilim, kısa devre, yüksek sıcaklık, topraklama kontrolü, anlık yüksek gerilimlere karşı dahili koruma	
Bağlantı:	Terminal blok	
Bekleme Gücü:	<5W	
Şarj Çıkış Değerleri		
Çıkış Gücü:	Tek Faz: 7,4 kW / 32 A (maks.)	Üç Faz: 22 kW / 32 A (maks.)
Çıkış Gerilimi:	Tek Faz: 196 ~ 264 VAC, 50/60 Hz	Üç Faz: 340 ~ 460VAC, 50/60 Hz
Konnektör Tipi:	Tip2 Kablo - Tip2 Soket	
Kablo Uzunluğu:	5 metre (Kablolu Ürünlerde)	
Dahili RCD:	AC 30mA + DC 6mA	
Enerji Ölçümü:	Dahili, MID Metre (opsiyonel)	
Kullanıcı Arayüzü		
Durum Göstergesi:	Renkli Durum LED'leri	
Ayarlanabilir Akım:	Mobil Uygulama ile (6~32A)	
Acil Durum:	Buton (opsiyonel)	
Kullanıcı Yetkilendirme:	Tak&Çalıştır Modu, RFID Kart ve Mobil Uygulama	
Bağlantı Arayüzü:	WiFi, Ethernet, Bluetooth, Enerji Yönetimi için RS485 ModBus RTU (konfigurasyon, kontrol, izleme ve yazılım güncelleme)	
Protokol:	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1'e Güncellenebilir	
Fiziksel Özellikler		
Gövde:	Die-Cast Plastik	
Gövde Malzemesi:	Yüksek Dayanımlı PC Malzeme (UL 94)	
Kablo Malzemesi:	HFFR (Halogen Free Flame Retardant) Çok Tellli Kablo	
Birleştirici Ekipmanlar:	Paslanmaz Çelik	
Conta:	Silikon	
Yüzey Uygulaması:	Beyaz (standart) veya Özel Dizayn Renk (opsiyonel)	
Montaj Ekipmanları:	Duvar Montaj Aparatı	
Ölçüler		
Ebatlar (H x W x D):	290x420x172mm (11,4x16,5x6,7in)	
Ağırlık:	6.1 kg (kablolu) 4.4 kg (soketli)	7.4 kg (kablolu) 4.8 kg (Soketli)
Çevresel Özellikler		
Depolama Sıcaklığı:	-40°C ~ 85°C (-40°F~185°F)	
Başlatma Sıcaklığı:	-25°C ~ 55°C (-13°F~131°F)	
Çalışma Sıcaklığı:	-40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)	
Havalandırma:	Serbest Hava Akımıyla Soğutma	
Korozyon Direnci:	ASTM B117 Standardı	
IP Koruma Sınıfı:	IP 55	
Darbe Koruma Sınıfı:	IK 10	
Nem (maks.):	0 to 98%, Yoğunlaşmamış	
Rakım:	2,000m (6,500 ft.)(maks.)	
Sertifikasyon		
EU Safety:	IEC 61851-1, IEC 61851-22, EN 62368-1	
EU EMC:	EN 61851-21-2, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11, ETSI 301489-1 ,ETSI 301489-17	
US Safety:	UL 2231-2, UL 2231-1, UL 2594	
US EMC:	FCC Part 15 Class B	
Garanti:	3 Yıl	



Hera Charge Elektronik A.Ş.
360 Office Yenişehir Mah. Ankara Cd.
No. 405 Kat. 3-81 34912
Kurtköy / Pendik / İstanbul

info@heracharge.com
www.heracharge.com